

PRODUKTDATENBLATT

Micropump



ÜBERBLICK

Line-Welle horizontale Zentrifugenpumpe; Mikropumpe wird verwendet für:

- Meerwasser, Salzwasser
- % 100 Säuren, Basen
- Chemische Flüssigkeitstransfers
- Chemische Flüssigkeitskreisläufe
- Alle Arten von korrosiven Flüssigkeiten

<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>	<i>Reichweite</i>
Durchsatz	m ³ /h	9 - 100
mWc	m	15 - 100
Verbindungsdurchmesser	DN	32 - 100
Saugdurchmesser	DN	20-150
Pumpendurchmesser	DN	20-125
Geschwindigkeit des Motors	rpm	1450-2950
Leistung	kW	0.37 - 5
Lauftradtyp	Offen geschlossen	
Physische Formation	Monoblock	
Gehäuse	Spiral	
Gehäusematerial	PP	
Pumpenwelle	Verbunden mit der Lagerwelle	
Arbeitstemperatur	-10°C / +120°C	



* Mikropumpe wird speziell in Bezug auf den Kunden Anforderungen hergestellt

ZUSÄTZLICHE DURCHSATZ UND KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN SIND VERFÜGBAR. FRAGEN SIE UNS

